

Trockenkanal KN 800 Pro

SCHULZE



**Kein Drehstrom
400 V notwendig**



**Passt durch jede Tür.
Maschinenbreite: 70 cm**



**Betriebstemperatur
erreicht in 2 Min.**

Der **KN 800 PRO** gewährleistet durch seine einzigartige Heizspirale eine gleichmäßige Wärmeverteilung und optimiert die Durchlaufzeit um bis zu 30%*. Wie auch der KN 800 kann der Kanal sowohl zum Trocknen von Textilien als auch von DTF Folien, Papier und anderen Materialien genutzt werden. Er ist für Wasserfarben, Plastisolfarben und lösungsmittelhaltige Farben geeignet. Der KN 800 PRO Kanal heizt sich in ca. 2 Minuten auf. Ein Anschluss an eine Abluftanlage sollte durchgeführt werden (Ø 125 mm), um ggf. schädliche Dämpfe vom Arbeitsplatz abzuführen.

Besonderheiten für DTG

- + Leuchtende Farben nach dem Fixieren
- + Kein Pressabdruck durch das Fixieren
- + Druckergebnis fühlt sich wie ein Siebdruck an

Besonderheiten für DTF

- + Perfekte Gelierung des Schmelzklebers
- + Weiterverarbeitung sofort möglich

Technische Daten

Transportbandbreite	45 cm
Betriebstemperatur erreicht	in ca. 2 Min
Heizlänge	64 cm
Zulauf	50 cm
Auslauf	50 cm
Leistung	3,3 kW
Betriebsspannung	230 VAC
Max. Durchlaufhöhe	9 cm
Max. Temperatur	230 °C
Trockenzeit	von 1 bis 6 min
Trocknungsart	Heizspirale
Abmessungen	69 x 161 x 113 cm
Gewicht	81 kg
Artikelnummer	801056

* bezogen auf KN 800